PLANTILLA DE RESPOSTAS

BOLSA DE EMPLEO OFICIALES PAVIMENTADORES

PRIMER EJERCICIO TIPO TEST

11/11/2015

1.- ¿Cuales son los valores superiores del ordenamiento jurídico español de conformidad con el titulo preliminar de la constitución española ?

a) Libertad, soberanía, pluralismo político e igualdad.
b) Libertad, justicia, pluralismo político e igualdad.
c) Libertad, seguridad, soberanía y pluralismo político.
d) Libertad , independencia, igualdad y pluralismo político .

2.- Cual es la fecha del estatuto de autonomía de Galicia

a) Ley orgánica 1/ 1980 de 6 de abril.
b) Ley orgánica 1/ 1983 de 5 de junio.
c) Ley orgánica 1/ 1981 de 6 de abril.
d) Ley orgánica 1/ 1982 de 4 de abril.

3.- De conformidad con el artículo 55 de la Constitución, algunos de los derechos reconocidos en los artículos 17,18,19,20,21,28 y 37 pueden ser suspendidos:

a) Cuando así lo acuerde el gobierno.
b) Cuando se declare el estado de excepción.
c) En caso de guerra.
d) **Cuando se declare el estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la constitución**.

4.- En los tratamientos superficiales con riego:

a) Siempre se extiende sobre el mismo una capa de gravilla.
b) Nunca se extiende sobre el mismo una capa de gravilla.
c) Existen tratamientos superficiales con gravilla y sin gravilla.
d) Siempre se extiende sobre el mismo dos capas de gravilla.

5.- Las tongadas para la extensión de la zahorra serán como máximo de:

a) **30 cm**.
b) 40 cm.
c) 50 cm.
d) 60 cm.

6.- En el proceso de extensión de la zahorra, la aportación de agua tendrá lugar:

a) Antes de iniciar la compactación.
b) Después de la compactación solo con el fin de conseguir la humedad necesaria para la ejecución de la siguiente tongada.
c) **Antes de iniciar la compactación, y después de la compactación solo con el fin de conseguir la humedad necesaria par la ejecución de la siguiente tongada**.
d) En ningún caso se podrá aportar agua durante el proceso.

7.- La compactación de microaglomerado en frío se realiza:

a) Mediante compactadora de neumáticos antes de que se rompa la emulsión y antes de finalizar el periodo de curado del material extendido.
b) Mediante compactadora de rodillos metálicos antes de que se rompa la emulsión y antes de finalizar el periodo de curado del material extendido.
c) Mediante compactadora de neumáticos una vez rota la emulsión y antes de finalizar el periodo de curado del material extendido.
d) Mediante compactadora de rodillos metálicos una vez rota la emulsión y antes de finalizar el periodo de curado del material extendido.

8.- Las mezclas bituminosas drenantes:

a) Presentan una granulometría uniforme..
b) Presentan una baja proporción de árido grueso.
c) Presentan una baja proporción de árido fino.
d) Presentan una alta proporción de árido fino.

9.- El árido grueso de los firmes de aglomerado asfáltico es el que queda retenido en el tamiz de:

a) 0,5 mm.
b) 1 mm.
c) 2 mm.
d) 3 mm.

10.- Los firmes compuestos por losas de hormigón hidráulico se denominan:

a) Firmes flexibles.
b) Firmes rígidos.
c) Firmes semirígidos.
d) Firmes asfálticos.

11.- El periodo de protección y curado del hormigón magro vibrado durante el cual no se permitirá la circulación sobre el pavimento recién ejecutado es de:

a) 1 día.
b) 2 días.
c) 3 días.
d) 4 días.

12.- Los desperfectos observados en un firme se clasifican como:

a) Fallos estructurales localizados.
b) Desperfectos superficiales que no afectan a la resistencia estructural.
c) Desperfectos generalizados indicativos de agotamiento estructural.
d) Todas son correctas.

13.- Se consideran firmes semirígidos:

a) A los firmes constituidos por pavimentos, bases y subbases tratadas con conglomerantes hidráulicos.
b) A los firmes constituidos por pavimentos y bases bituminosas, y subbases tratadas con conglomerantes hidráulicos.
c) A los firmes constituidos por bases y subbases tratadas con conglomerantes hidráulicos y pavimentos bituminosos.
d) A los firmes constituidos por bases y subbases bituminosos y pavimentos tratados con conglomerantes hidráulicos.

14.- Para valorar la necesidad de refuerzo de un firme semirígido:

a) Se realizarán calicatas para obtención de testigos u otros medios no destructivos.
b) Se procederá a realizar exclusivamente el estudio de Deflexiones que indicará la validez del pavimento.
c) Se observará si el estado de las cunetas es el adecuado para evitar la penetración de agua en las capas inferiores del firme.
d) Se tendrá en cuenta el excesivo gasto dedicado a la conservación del firme.

15.- Según la “ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LAS OBRAS Y LAS CONSIGUIENTES OCUPACIONES NECESARIAS PARA LA IMPLANTACION DE SERVICIOS EN LA VÍA PÚBLICA”, la anchura mínima para carriles de circulación acotados por las obras, siempre y cuando no se requiera el corte de trafico, será de:

a) 2,00 m por sentido.
b) 2,50 m por sentido.
c) 2,80 m por sentido.
d) 3,00 m por sentido.

16.- La obligación de la señalización y balizamiento de la ocupación con obras en la vía pública según la “ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LAS OBRAS Y LAS CONSIGUIENTES OCUPACIONES NECESARIAS PARA LA IMPLANTACION DE

SERVICIOS EN LA VÍA PÚBLICA” corresponde:

a) A los titulares de la licencia de la obra.
b) Al promotor de la obra.
c) Al constructor de la obra.
d) Al coordinador de seguridad y salud de la obra.

17.- Según la “ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LAS OBRAS Y LAS CONSIGUIENTES OCUPACIONES NECESARIAS PARA LA IMPLANTACION DE SERVICIOS EN LA VÍA PÚBLICA”, se dispondrá obligatoriamente de un pasamanos en los pasos de peatones provisionales en las obras:

a) Cuando exista una pendiente superior al 10 % en el paso.
b) Cuando existe una excavación a menos de 1,5 m de distancia del paso.
c) Cuando el paso esté construido con plataformas metálicas transportables.
d) Cuando el pavimento del paso no sea antideslizante.

18.- Según la “ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE OBRAS Y LAS CONSIGUIENTES OCUPACIONES PARA LA IMPLANTACIONE DE SERVICIOS EN LA VÍA PÚBLICA”, en la reposición de firmes de aglomerado asfáltico en caliente en viales que no son red primaria ni secundaria:

a) Se repondrá el ancho de la zanja con asfalto y 6 cm de espesor.
b) Se repondrá el ancho de la zanja con asfalto más un sobreancho de al menos 1,00 m a cada lado de la zanja y 6 cm de espesor.
c) Se repondrá el ancho de la zanja con asfalto más un sobreancho de al menos 0,80 m a cada lado de la zanja y 6 cm de espesor.
d) Se repondrá el ancho de la zanja con asfalto más un sobreancho de al menos 0,50 m a cada lado de la zanja y 6 cm de espesor.

19.- Según la “ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE OBRAS Y LAS CONSIGUIENTES OCUPACIONES PARA LA IMPLANTACIONE DE SERVICIOS EN LA VÍA PÚBLICA”, en la reposición de pavimentos en acera, la base de hormigón bajo la capa de baldosas será de:

a) 5 cm de espesor.
b) 10 cm de espesor.
c) 15 cm de espesor.
d) 20 cm de espesor.

20.- Según la “ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LAS OBRAS Y LAS CONSIGUIENTES OCUPACIONES NECESARIAS PARA LA IMPLANTACION DE SERVICIOS EN LA VÍA PÚBLICA”, en la reposición de pavimentos, la no retirada de los materiales pétreos que no puedan ser utilizados en la propia obra supone:

a) Una infracción leve.

b) Una infracción grave.
c) Una infracción muy grave.
d) No supone ningún tipo de infracción.

21.- Se dice que una emulsión se ha roto cuando:

a) Se produce la separación del emulsionante y el betún.
b) Se produce la separación del agua y el betún.
c) Se produce la separación del emulsionante y el agua.
d) Se produce la separación simultanea del emulsionante, el agua y el betún.

22.- Las emulsiones bituminosas:

a) Se usan exclusivamente para riegos y tratamientos superficiales.
b) Se usan exclusivamente para capas base.
c) Se usan exclusivamente para capas finas de rodadura.
d) Se pueden usar para riegos, tratamientos superficiales, capas base y capas finas de rodadura.

23.- Cuando se congela una emulsión:

a) Esta se recupera para su uso una vez descongelada.
b) Esta se recupera para su uso una vez descongelada si se le añade nuevo emulsionante que evite la rotura de la emulsión.
c) Esta se recupera para su uso una vez descongelada si se trata de una emulsión aniónica o básica.
d) Esta queda inutilizada para su uso una vez descongelada debido a la rotura total o parcial de la emulsión.

24.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la elaboración del Plan de Prevención de Riesgos Laborales corresponde:

a) Al empresario.
b) Al comité de seguridad y salud.
c) Al coordinador de seguridad y salud.
d) Al servicio de prevención.

25.- Dentro de las definiciones que especifica la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entiende por “Riesgo Laboral”:

a) Al conjunto de enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
b) A aquellos procesos, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos para la salud de los trabajadores.
c) A la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.

d) Al riesgo de sufrir un accidente en el desplazamiento al centro de trabajo.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- De conformidad con el articulo 27 de la Constitución :

a) La enseñanza es obligatoria .
b) La enseñanza es gratuita.
c) La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
d) La enseñanza es obligatoria y gratuita.

2.- Posteriormente a su extendido:

a) La zahorra será compactada en las zonas más inestables.
b) La zahorra será compactada de forma continua y sistemática.
c) La zahorra no debe de ser compactada para que repise de forma natural.
d) La zahorra no se compactará nunca antes de recibir un tratamiento superficial.

3.- Según la "ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE OBRAS Y LAS CONSIGUIENTES OCUPACIONES PARA LA IMPLANTACIONE DE SERVICIOS EN LA VÍA PÚBLICA", la reposición del pavimento en firmes de aglomerado asfáltico en caliente, cuando exista una capa intermedia de adoquín:

a) La capa de adoquín retirado se repondrá con adoquín nuevo o reciclado de igual características al existente.
b) La capa de adoquín retirado se sustituirá por asfalto en caliente.
c) La capa de adoquín retirado se sustituirá por hormigón.
d) La capa de adoquín retirado se sustituirá por macadam bituminoso.

4.- Se denomina emulsión aniónica o básica aquella que tiene:

a) PH > 7.
b) PH < 7.
c) PH = 7.
d) PH ≠ 7.

5.- El balizamiento perimetral de las obras según la "ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LAS OBRAS Y LAS CONSIGUIENTES OCUPACIONES NECESARIAS PARA LA IMPLANTACION DE SERVICIOS EN LA VÍA PÚBLICA", se realizará:

a) Con vallas, conos o cinta señalizadora.
b) Con vallas.
c) Con conos.
d) Con cinta señalizadora.