



ESQUEMA CENTRO DE MANDO CMFV
ESCALA 1/10 COTAS EN Mts.

- COLUMNA ROS MODELO BAILÉN CRA-301 H=4,15 M, CON FAROL SALVI MODELO PALACIO 85 TOP IP65 IK10, CON GRUPO ÓPTICO LED DE 35W.
- COLUMNA ROS MODELO BAILÉN CRA-302 H=4,36 M, CON PENACHO RM-20 Y DOS BRAZOS BRA-340, CON 2 FAROLES SALVI MODELO PALACIO 85 TOP IP65 IK10, CON GRUPO ÓPTICO LED DE 35W
- LUMINARIA PHILIPS SECURIPACK LED 10 WP65 IK10 O SIMILAR.

- CENTRO DE MANDO ALUMBRADO TIPO COLUMNA CON PUBLICIDAD DE 6 SALIDAS CON ESTABILIZADOR-REDUCTOR DE 45 KVA
- CENTRO DE MANDO FOTOVOLTAICO MARQUESINA Y PROGRAMADOR DE RIEGO.
- ARQUETA DE HORMIGÓN O LADRILLO 0.60x0.60x0.10m

- ARQUETA DE RIEGO (UBICACIÓN ELECTROVÁLVULAS)
- BOMBA DE RIEGO
- PICA DE TIERRA

- LÍNEA 01
- LÍNEA 02
- CONEXIÓN CON LA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO EXISTENTE

PETICIONARIO:	TITULO DEL PROYECTO:	DIRECTOR DEL PROYECTO:	AUTOR DEL PROYECTO:	ESTUDIO:	ESCALAS:	TITULO DEL PLANO:	FECHA:
CONCELLERÍA DE FOMENTO	HUMANIZACIÓN CALLE DOCTOR MARAÑÓN - VIGO	D. ALVARO CRESPO CASAL	D.JAVIER ZUBIA Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.	SOLTEC Ingenieros	1/10	INST. ELECTRICAS MARQUESINA Y RIEGO DETALLES II	OCTUBRE 2011
			Col. 12773				PLANO N°: 2.3.9.2
						ORIGINAL A3	HOJA 03 DE 03

